



M&M PROTEK
since 2005

FICHA TÉCNICA

Lava-olhos de Emergência Ref. 286100



Especificações:

- Lava-olhos mural (de parede) e recolhedor em aço inoxidável.
- Válvula de passagem total de abertura automática instantânea e de fecho manual.
- Lança dois jactos de água arejada a baixa pressão, que dão banho tanto aos olhos como à cara da pessoa acidentada.
- Válvula de abertura automática ao premir a alavanca de accionamento, a mesma permanece aberta até ser fechada manualmente.

Entrada de água: 1/2 ”

Pressão de entrada: Recomendado 2 bar/min, 1,5, Máximo 8 bar

Caudal: Regulado a 22l /min.

Peso: 5 Kg

Dimensões da embalagem: 51x36x13 cm

Material do Lava-olhos: Aço Inoxidável

Características:

- Norma: DIN – 12 899 e ANSI Z 358-1.1990
- Óptima resistência às bases, à água do mar e à atmosfera salina, aos óleos, gorduras e dissolventes aromáticos, aos ácidos orgânicos, ácidos minerais diluídos e aos dissolventes alifáticos.
- Os fungos e os microrganismos não aderem às peças.
- Não permite a formação de gelo na sua superfície.
- Devem ser instalados a 0.770m de altura do chão.