



**M&M PROTEK**  
since 2005

## Ficha Técnica

**Bota X-Class S3 SRC ESD**  
**Ref. SJX430**

### Descrição:

- Em pele de couro e resistente à entrada de água;
- Parte superior do calcanhar em nylon;
- Com uma membrana MAX-Tex impermeável, aba com forro em têxtil respirável;
- Biqueira em compósito 200J MAX-LIGHT;
- Palmilha de conforto MAX-3FIT® Sistema de largura modular
- Entressola MAX-Flex, não metálica, com alta resistência à penetração, flexível com uma camada de textura cerâmica;
- Sola MAX-EXTREM em borracha resistente ao corte / sola de PU, resistente ao calor até 300°C;
- Perfil externo de 5 mm, antiestática, resistente a óleos;

**Tamanhos:** 38 ao 50;

### Norma:

- DIN EN ISO WR HRO SRC CI ESD 20345:2011



Biqueira em Compósito



Entressola de resistência à perfuração



À prova de água



Parte superior resistente à entrada de água



Parte superior de couro respirável



Anti-estático



Palmilha MAX3FIT



Sola resistente ao calor



Sola resistente a óleos



Absorção de energia no calcanhar



ESD



Sola Anti derrapante (SRC)



Isolamento ao frio (CI)

