

Ficha Técnica

Lava-olhos de Emergência

Ref. 281800 (2220SS)

Características:

- Lava-olhos pedestal (de pé) e recolhedor em aço inoxidável.
- Válvula de abertura automática ao premir ou pisar.
- Revestimento de ABS anticorrosivo de alta visibilidade.
- Lança dois jactos de água arejada a baixa pressão, que dão banho tanto aos olhos como à cara da pessoa acidentada.
- Estes lava-olhos possuem a incorporação de uma cobertura **anti pó** cujo funcionamento é automático ao accionar os mesmos.
- Material do lava olhos: ABS / Aço inoxidável (recolhedor).
- Entrada de água: ½''
- Caudal: regulado a 221 /min.
- Pressão de entrada: Recomendado 2 bar Min. 1.5 Max 8bar
- Dimensões da embalagem: 80x 27x 13 cm
- **Peso:** 6.5 Kgs

Principais Características e Vantagens:

- Norma: **DIN 12 899 e ANSI Z 358-1.1990**
- Óptima resistência às bases, à água do mar e à atmosfera salina, aos óleos, gorduras e dissolventes aromáticos, aos ácidos orgânicos, ácidos minerais diluídos e aos dissolventes alifáticos.
- Os fungos e os microrganismos não aderem às peças.

Campo de aplicação:

- Os duches e lava-olhos de emergência oferecem instantaneamente a água como primeiro auxílio para a protecção das pessoas que estão expostas à acção do fogo, ácidos, reagentes, produtos petrolíferos, materiais radioactivos e outros contaminantes
- Recomendado para trabalhos com riscos derivados de contaminação de substâncias corrosivas ou agressivas que acidentalmente podem alcançar a pele e os olhos dos trabalhadores.



Directiva:

Organismo Certificador:

